

## Anhang technische Details

Pos	Bestellnummer	Bezeichnung
10	<b>CES58M-00274</b>	<b>CES58M*8192/4096 DMS 10H7</b>
	SCHRITZAHL	8.192,000
	UMDREHUNGEN	4.096,000
	SCHNITTSTELLE	CAN DeviceNet
	CODE	PROGRAMMIERBAR
	VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
	AUSGANGSPEGEL	82C250
	SCHUTZART	IP65
	GRENZTEMPERATUR	-20+70°C
	WELLEN AUSFUHRUNG	10H7 SACKHOHLWELLE
	STECKERART	1X5P.M12-BUCHSE / A-CODIERT 1X5P.M12-STECKER / A-CODIERT
	STECKERAUSPRAEGUNG	RADIAL
	STECKERBELEGUNGSNR	TR-ECE-TI-DGB-0102
	GEGENSTECKER	NEIN
	OPTION ENC	DREHMOMENTSTÜTZE M4 KLEMMRING FLANSCHSEITIG PRESET 1+2 PROGRAMMIERBAR
	ZEICHNUNGSNR	04-CES58M-M0175
	VERSIONSNR	000
	SOFTNR	4376D8
	DOKUMENTATIONS-NR	DOKUMENTE