



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**
- Abmessungen**
- Besonderheiten**


- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- ohne
- 24 V; AC/DC
- ca. 6 W
- ca. 460 lm
- ca. 77 lm/W
- direkt, breitstrahlend
- tageslichtweiß, ca. 5700 K
- > 72
- IP 67
- III
- schaltbar
- extern
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Glasblende
- ca. 0.4 kg
- ca. 3.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Schrauben
- 76
- Flood mit 40°-Abstrahlwinkel



Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 3000 lx
 Emax: 5958 lx
 Emin: 721 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

