

Q.tà | **Descrizione**1 | **Rigid suction lance w. level**

Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: [98071149](#)

Lancia di aspirazione rigida con lunghezza regolabile per il montaggio in un serbatoio. E' installata all'estremità inferiore del tubo di aspirazione ed è costituita da filtro (misura della maglia 0,8 mm), valvola di non ritorno, tubo di protezione e collegamento del serbatoio con fori di entrata per linea di scarico e linea di disaerazione. Inoltre includono -Un gruppo interruttore Reed con due galleggianti per indicazione di livello basso e vuoto (modalità di commutazione regolabile NA o NC) -Cavo con rivestimento in PE -M12 spina per collegare pompa dosatrice DDA, DDC, DDE o DDI

Tecniche:

Portata max.: 60 l/h
Tipo di valvola: Livello basso e serbatoio vuoto
Connessione pompa: G5/8

Materiale:

Materiale: PVDF
Sfera della valvola: Ceramica
Guarnizione: PTFE

Installazione:

Tipo di collegamento: Hose
Attacco tubazione: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Profondità immersione max: 1100 mm

Dati elettrici:

Lunghezza del cavo: 5 m
Tipo di spina del cavo: M 12
Tipo spina: Round

Altro:

Nazione di origine: DE
Tariffa convenzione n.: 84818099