



KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart	Kolbensteuerventil mit Membranabdichtung		
Benennung	2/2-Wege-Koaxial-Ventil, druckbet.		
Typbezeichnung	PKV-131-A11-3/4B		
Schaltart	"A" in 0-Stellung geschlossen (gegen Strömung schließend)		
Nennweite	DN 20		
Anschluss	Rohrgewinde G3/4		
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C		
Mediumstemperatur	0 °C bis +70 °C		
Mediumviskosität	bis ca. 400 mm ² /s		
Werkstoff	Ventilkörper:	Ms, blank	
	Membrane:	NBR (Nitrilkautschuk)	
Gewicht	0,7260 kg	Antrieb:	formbeständiger Kunststoff (PA)
Befestigungsart	einbau in starres Leitungssystem		
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise Antrieb oben		

Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck	PN 10
Druckbereich	0 bis 10 bar
Steuermedien	Druckluft sowie neutrale Gase
Steuermediumtemperatur	-10 °C bis +60 °C
Steuerdruck	3.8 bis 10 bar
Kv-Wert Wasser	8 m ³ /h
Durchflussmedien	neutrale gasförmige oder flüssige Medien, die die angeg. Werkst. nicht angreifen
Schaltzeit	Öffnungs- und Schließzeit: jeweils 50 ms bis 900 ms, je nach Medien und Steuerdruck

2018	Tag	Name
gez.	30.10.	S.Mück
gepr.	30.10.	H.Töpfl

Maßstab

Bezeichnung:

PKV-131-A11-3/4B

2/2-Wege-Koaxial-Ventil, druckbet.

Bestell-Nr.: 626206



626206-02D