

ZUBEHÖR

LEUCHTENHALTER-SET



BESONDERHEIT

Einstellbereich +/- 65°

BESTELL-NR.

408 001 876 - 005 820 65

LEUCHTENHALTER



BESONDERHEIT

Einstellbereich +/- 30°

BESTELL-NR.

408 001 878 - 005 855 35

Pro Leuchte werden mindestens zwei Halter benötigt

SCHUTZKAPPEN-SET



BESONDERHEIT

Aluminium / Wandstärke 1,5 mm

BESTELL-NR.

408 001 875 - 005 820 72

Nicht für den Einsatz mit dem Leuchtenhalter-Set 408 001 876 - 005 820 65 geeignet

M12-ANSCHLUSSBUCHSE



BUCHSE

VERWENDUNG

BESTELL-NR.

gerade	5-polig	A-kodiert	für Adern bis 0,75 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 615 019 - 005 220 18
abgewinkelt	5-polig	A-kodiert	für Adern bis 0,75 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 615 029 - 005 220 15
gerade	4-polig	A-kodiert	für Adern bis 1,5 mm ²	24 V mit Durchverdrahtung	336 883 010 - 005 975 30
gerade	4-polig	S-kodiert	für Adern bis 1,5 mm ²	100/120/220 – 240 V	336 885 010 - 005 975 38

M12-ANSCHLUSSSTECKER



STECKER

VERWENDUNG

BESTELL-NR.

gerade	4-polig	A-kodiert	für Adern bis 1,5 mm ²	24 V mit Durchverdrahtung	336 884 010 - 005 975 20
gerade	4-polig	S-kodiert	für Adern bis 1,5 mm ²	100/120/220 – 240 V mit Durchverdrahtung	336 886 010 - 005 975 35

M12-ANSCHLUSSKABEL



BUCHSE

KABEL

VERWENDUNG

BESTELL-NR.

gerade	5-polig	A-kodiert	3 m; 5 x 0,5 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 703 010 - 005 821 09
gerade	5-polig	A-kodiert	7 m; 5 x 0,5 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 703 020 - 005 433 41
abgewinkelt	5-polig	A-kodiert	3 m; 5 x 0,5 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 704 010 - 005 433 38
abgewinkelt	5-polig	A-kodiert	7 m; 5 x 0,5 mm ²	24 V ohne Durchverdrahtung	336 704 020 - 005 433 44
gerade	4-polig	A-kodiert	3 m; 3 x 1,5 mm ²	24 V mit Durchverdrahtung	336 889 010 - 005 979 07
gerade	4-polig	A-kodiert	7 m; 3 x 1,5 mm ²	24 V mit Durchverdrahtung	336 889 020 - 005 979 35
gerade	4-polig	S-kodiert	3 m; 3 x 1,5 mm ²	100/120/220 – 240 V	336 891 010 - 005 979 43
gerade	4-polig	S-kodiert	7 m; 3 x 1,5 mm ²	100/120/220 – 240 V	336 891 020 - 005 979 48