



DC24V 6.5W
DC21.6V~26.4V
100%ED
IP65
2/2 W
CE

-ST 030 08

-2ST 030 08
(ϕ 4 mm)

Vane control fluide cu actiune directa-normal inchis Seria 2S

Vane control fluide cu actiune directa-normal inchis Seria 2S

Descriere

- Valva cu bobina schema 2/2 cu actiune directa-normal inchis- raspunde rapid la schimbarea directiei.
- Valva are variatie de presiune larga, inclusiv presiune ridicata, tip standard, volum ridicat la alegere.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304. Clasificarea temperaturii la bobina este B. Materialul standard este FPM-F, va rugam sa ne contactati pentru alte detalii, informatii sau optiuni.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.

Specificatii

Tip/Cota	Alimentare①	Dimensiune orificiu (φmm)	Cv	Zona valida a sectiunii (mm ²)	Greutate② (g)	Diferenta presiune de lucru maxima		Presiune maxima		
						MPa	psi	MPa	psi	
2SX030	-06	1/8"	1.5	0.10	1.8	300	3.0	450	5.0	750
	-08	1/4"								
2SH030	-06	1/8"	2.0	0.18	3.0	300	2.0	300		
	-08	1/4"								
2S030	-06	1/8"	3.0	0.33	6.0	300	1.0	150		
	-08	1/4"								
2SL030	-06	1/8"	4.0	0.55	10.0	300	0.5	75		
	-08	1/4"				290				
2ST030	-06	1/8"	6.0	1.10	12.0	300	0.1	15		
	-08	1/4"				290				
2SX050	-10	3/8"	3.0	0.34	6.1	600	3.0	450		
	-15	1/2"								
2SH050	-10	3/8"	4.0	0.55	10.0	600	2.0	300		
	-15	1/2"								
2S050	-10	3/8"	5.0	0.83	15.0	600	1.0	150		
	-15	1/2"								