



Vulkollan® – das Hochleistungs-Elastomer
Vulkollan® – the ultimate Elastomer

- dynamisch hoch belastbar | *suitable for high dynamic stress*
- hoher Einreißwiderstand | *high tear resistance*
- geringe bleibende Verformung | *low permanent deformation*
- hoher Verschleißwiderstand | *high resistance to wear*
- große Laufruhe, geringer Rollwiderstand | *high quiet running, low rolling resistance*
- gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Benzin und andere Lösungsmittel | *good resistance to UV radiation, ozone, grease and oils*



Rad Ø x Breite <i>Wheel Ø x Width</i> A x B	Tragfähigkeit <i>Load capacity</i>	Nabenlänge <i>Hublength</i> C	Naben Ø <i>Hub Ø</i> D	Lagerabst. <i>Bearing distance</i> F	Kula Abm. <i>Type of bearing</i>	Kula L. Ø <i>Bore Ø</i> E	Bestell-Nr. <i>Code</i>
100x65	500	65	76	63	20/47/14	20	VK M 100/65/320
100x65	500	65	76	63	25/47/12	25	VK M 100/65/325
100x65	500	65	76	63	30/55/13	30	VK M 100/65/330
125x65	600	65	85	63	20/47/14	20	VK M 125/65/320
125x65	600	65	85	63	25/47/12	25	VK M 125/65/325
125x65	600	65	85	63	30/55/13	30	VK M 125/65/330
150x65	700	65	66	63	20/47/14	20	VK M 150/65/320
150x65	700	65	66	63	25/47/12	25	VK M 150/65/325
150x65	700	65	66	63	30/55/13	30	VK M 150/65/330
180x65	900	65	70	63	25/52/15	25	VK M 180/65/325
180x65	900	65	70	63	30/55/13	30	VK M 180/65/330
200x65	1050	65	80	63	25/52/15	25	VK M 200/65/325
200x65	1050	65	80	63	30/62/16	30	VK M 200/65/330
200x65	1050	65	80	63	35/62/14	35	VK M 200/65/335
250x65	1100	65	80	63	25/52/15	25	VK M 250/65/325
250x65	1100	65	80	63	30/62/16	30	VK M 250/65/330
250x65	1100	65	80	63	35/62/14	35	VK M 250/65/335
300x65	1250	65	90	63	30/62/16	30	VK M 300/65/330
300x65	1250	65	90	63	35/72/17	35	VK M 300/65/335
360x65	1500	65	90	63	30/62/16	30	VK M 360/65/330
360x65	1500	65	90	63	35/72/17	35	VK M 360/65/335
400x65	1700	65	90	63	30/62/16	30	VK M 400/65/330
400x65	1700	65	90	63	35/72/17	35	VK M 400/65/335

Tragfähigkeit in kg bei 4 km/h
load capacity at 4 km/h

Vulkoprin - Deutschland

GmbH + Co. KG

Goebenstraße 32
32423 Minden

Tel. +49 (0) 571 82887-0
Fax +49 (0) 571 82887-44

info@vulkoprin.de
www.vulkoprin.de