



Ø 96 mm

Ø 4"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802
SUMITOMO terminal Code 1800-2093
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0,38 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	250	3,0	148	210	2,4	124	0
2,5	240	3,0	142	190	2,4	112	0,1
5	230	3,0	136	160	2,4	94	0,2
7,5	210	3,0	124	120	2,3	71	0,3
10	200	3,1	118	90	2,3	53	0,4
12,5	180	3,0	106	70	2,5	41	0,5
15	150	3,1	89	60	2,7	35	0,6
17,5	130	3,0	77	30	2,8	18	0,7
20	100	3,1	59	0	3,0	0	0,8
25	70	3,2	41				1
30	0	3,4	0				1,2

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. D.C. - Tensione di prova 13 V. c.c.