



A: 1370mm B:900mm C:700mm

Materialien	Seewasserbeständiges GFK Polyester - Gehäuse, grau. Polycarbonat Abdeckung. Elektronisches Vorschaltgerät. Für 1 oder 2 Leuchtstoff-Lampen 18W mit G13 Fassung.	Materials	Fiberglass reinforced polyester housing for high impact strength, UV protected polycarbonate diffuser to resist harsh environments, Painted steel gear tray & Stainless steel 316L insert
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung M20 Kabel 6-12mm (EXCGM20S) 2 Blindstopfen (EX-M20)	Cable entry	For non armoured cable: included two M20 nylon plugs (EX-M20) and one M20 nylon cable gland, diameter 6-12mm (EXCGM20S)
Schutzart	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb -40°C bis +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -40°C bis +60°C	Protection class	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb for -40°C to +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 for -40°C to +60°C
Gewicht	ca. 8,5 kg	Weight	ca. 8,5 kg
Anschluss	5 Fach Klemmblock für je 2,5 qmm	Connection	5 way 2,5 sq.mm terminal block
Spannung	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz	Voltage	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz
Type	Merkmale	Features	Best.Nr / OrderNo.
EVS 140-0000	1x36W	1x36W	000-578
EVS 140EM-0000	1x36W mit Notbatterie für 3 Stunden	1x36W with 3h emergency battery	On request
EVS 240-0000	2x36W	2x36W	000-581
EVS 240EME-A000	2x36W mit Notbatterie für 3 Stunden	2x36W with 3h emergency battery	000-592