

TODO-MATIC® Tank Unit 2½" (DN65 - DN80, Ø 105 mm) threaded

For industrial process plant, Road and rail tankers, ISO containers, Aviation fuel bunkering, Offshore, Pharmaceutical and Petrochemical industries. Etc. Media: Ethylene Oxide, Propylene Oxide, Acrylonitrile, Butadiene, Ammonia, Vinyl Chloride, Toluene, Xylene, Sulphuric Acid, Phenol etc.

TODO-MATIC® Tankkupplung (Vaterteilkupplung) Gewinde. Für Anlagen, Tankwagen und Kesselwagen, Container, Flugzeugtreibstoff-Tankläger, Offshore, pharmazeutische und petrochemische Industrie. Medien: Ethylenoxid, Propylenoxid, Acrylnitril, Butadien, Ammoniak, Vinylchlorid, Toluol, Xylol, Schwefelsäure, Phenol etc.


TODO-MATIC® tankdel med gänga. För fabriker, tankbilar, tankvagnar (järnväg), container, bunkring flygbränsle, farmaceutiskt- & petrokemisk industri. Media: Etylenoxid, propylenoxid, akrylnitril, butadien, ammoniak, vinylklorid, toluol, xylene, svavelsyra etc.

Dimension	D.Ø	Connection	Material	Seal	Weight	Fig.	Code no.
DN	mm		Werkstoff Material	Dichtung Tätning	Gewicht Vikt	Abb. Bild	Bestellnummer Beställningsnr
BSP							
DN 65	105	2½" female	SS	FKM	2,9 kg	2	5331X-4407
DN 65	105	2½" female	Al	FKM	1,0 kg	1	5331C-1107
DN 65	105	2½" female	Brass	FKM	3,0 kg	1	5331C-2207
DN 80	105	3" female	SS	FKM	2,7 kg	2	5431X-4407
DN 80	105	3" female	Al	FKM	0,9 kg	1	5431C-1107
DN 80	105	3" female	Brass	FKM	2,9 kg	1	5431C-2207
NPT							
--	105	2½" female	SS	FKM	3,0 kg	2	7470X-4407
--	105	2½" female	Al	FKM	1,6 kg	1	7470C-1107
--	105	2½" female	Brass	FKM	3,4 kg	1	7470C-2207
--	105	3" female	SS	FKM	2,5 kg	2	7471X-4407
--	105	3" female	Al	FKM	0,9 kg	1	7471C-1107
--	105	3" female	Brass	FKM	2,8 kg	1	7471C-2207


BSP threads according to ISO 228-G. NPT threads according to ANSI B 2.1. / BSPGewinde gemäß ISO 228-G. NPT Gewinde gemäß ANSI B 2.1. / BSPgängorenligt ISO 228-G. NPT gängorenligt ANSI B 2.1.



© TODO AB. Design may change without notice - Konstruktive ändringen vorbehalten - Konstruktionsändringar förbehålles.



Page 9-11 Option / Zuwahl / Tillval
Selectivity to prevent cross contamination of media / Codierung gegen Produktvermischung.
 / Selektivitet för att undvika mediablandning.



Page 4 **Technical information**
Material & sealing. Standard sealing is FKM, others on request. /
 Werkstoff & dichtung. Standard-Dichtungswerkstoff ist FKM,
 andere auf Anfrage. / Material & tätning. Standardtätning är FKM,
 andra på förfrågan.
 5 **Dimension, diameter, thread.** / DN, durchmesser, gewinde. /
 Dimension, diameter, gänga.