

Dietz - motoren cCSAus 169117 UL E252500
 H3 ~ Type FDR 112Ma - 140 / 2 42815299169
 NR. 1080649 14531946 B5 / 300 423423
 $\Delta // \Delta / \lambda$ 340 - 430 // 340 - 500 / 590 - 600 V
 11,5 - 15,5 // 13,5 - 14,5 / 7,8 A
 2910 // 3490 rpm 3 bimetallic - switch 150°C
 5,5 // 6,6 kW (7,5 // 9 hp) 50 // 60 Hz
 cos ϕ 0,91 - 0,58 // 0,96 - 0,61 / 0,96 S 1
 IP55 Th.Cl.155(F) AMB45°C IEC EN60034



CR15 162

LIA-Wartungs-Service: +49 (0)7838 84-181



Junkerstraße 2
77787 Nordrach / Germany
www.lfa.de

Gerätetyp	Type	Type	ABBLASVORRICHTUNG
Seriennummer	Serialno	Numero	4000000547
Leistung	Power	Puissance absorbée	5500 VA
Frequenz	Frequency	Fréquence	50 Hz
Strom	Current	Courant	10,3 A
Versorgungsspannung	Operating voltage	Tension de service	400/690 V
Ausgangsspannung	Output voltage	Tension de sortie	kV
Gewicht	Weight	Poids	200 kg
Baujahr	Construction year	Année fabrication	2014

CR15, 02