



Tubclair® AL

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Transparant PVC Transparant	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Transparant PVC Transparant	Inside Colour Outside Colour	PVC Translucent PVC Translucent
---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Hoogwaardige PVC slang zonder inlagen, blauw transparant

- DOP vrije voedingsmiddelenkwaliteit, conform Europese richtlijn 10/2011
- Geschikt voor melk, wijn, bier, soda, vruchtensappen, farmaceutische en industriële toepassingen
- Zeer soepel en flexibel
- Tevens leverbaar in dikwandige uitvoering voor melkmachines

Spitzenqualität transparenter PVC Schlauch ohne Einlagen

- DEHP frei, Lebensmittelqualität EC 10/2011
- Geeignet für Milchprodukte, Wein, Bier, Soda, Fruchtsäfte, pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- Sehr geschmeidig und knickfest
- Für Milchmaschinen auch verfügbar in dickwandige Ausführung

Top grade transparent PVC hose without reinforcements

- DEHP free, food grade according EC 10/2011
- Suitable for milk, wine, beer, soda, juices, pharmaceutical and industrial applications
- Souple and kink resistant
- Thicker wall version available for milk collection machines

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
2.0	4.0		0	11	0
2.0	5.0		0	13	0
3.0	5.0		0	15	0
3.0	6.0		0	26	0
4.0	6.0		0	19	0
4.0	7.0		0	32	0
4.0	8.0		0	46	0
5.0	7.0		0	23	0
5.0	8.0		0	37	0
5.0	9.0		0	54	0
6.0	8.0		0	28	0
6.0	9.0		0	43	0
6.0	10.0		0	60	0
6.0	12.0		0	102	0
7.0	10.0		0	50	0
7.0	11.0		0	70	0
8.0	10.0		0	40	0
8.0	11.0		0	53	0
8.0	12.0		0	77	0
9.0	12.0		0	61	0
9.0	13.0		0	82	0
10.0	13.0		0	65	0
10.0	14.0		0	90	0

Normen / Standards
EC 10/2011 - EC 1935:2004 - DEHP frei

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
TUBCLAIR AL

Lengten / Längen / Lengths
25 / 50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2020-





Tubclair® AL

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Weight Weight gr/m	Druk Pressure Pressure Bar
10.0	16.0		0	146	0
12.0	15.0		0	76	0
13.0	19.0		0	180	0
12.0	16.0		0	105	0
14.0	18.0		0	120	0
15.0	19.0		0	127	0
15.0	20.0		0	164	0
16.0	21.0		0	174	0
18.0	22.0		0	215	0
18.0	23.0		0	195	0
19.0	25.0		0	255	0
20.0	25.0		0	215	0
20.0	26.0		0	252	0
22.0	28.0		0	275	0
25.0	31.0		0	320	0
25.0	32.0		0	380	0
27.0	33.0		0	330	0
30.0	38.0		0	500	0
32.0	40.0		0	545	0
32.0	42.0		0	705	0
35.0	42.0		0	510	0
38.0	48.0		0	789	0
50.0	60.0		0	1045	0
60.0	70.0		0	1200	0



-2020-

